

### STICK DUŻY


WYMIAR CAŁEGO PLAŚTRA: 296 x 296mm (0.087m<sup>2</sup>)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 144 x 15 mm

GRUBOŚĆ: 7mm

#### DOTYCZY SKU:

**PDBM, PDBM, PDWHS, PDCM, PDCS, PDZ-KROS, PDB-KROS, PDN-KROS, PDBR-KROS**



RAW DECOR

ZASADNICZNE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
OPIS WYROBU	SKU: PDBM, PDBM, PDWHS, PDCM, PDCS
	płytki ceramiczne prasowane na sucho grupa B1a (absorpcja wody E≤0,5%), GL szkliwione
reakcja na ogień	A1
uwalnianie substancji niebezpiecznych (EN 10545-15) - system 3	
Kadm / Cd Ołów / Pb	uwalnianie kadmu <0,1 mg/dm <sup>3</sup> uwalnianie ołowiu <0,02 mg/dm <sup>3</sup>
Rad / Rd Thor / Th Potas / K	wskaźnik aktywności f1<1 wskaźnik aktywności f2< 200Bq/kg
siła wiązania / adhezja (EN 12004)	≥ 700 N/mm <sup>2</sup>
wytrzymałość na zginanie	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
odporność na szok termiczny (EN 10545-9)	spełnia
trwałość dla zastosowań	
wewnętrznych	spełnia
zewnętrznych / odporność na zamrażanie - rozmrażanie (EN 10545-12)	spełnia
odporność na chemikalia (EN 10545-13) małe stężenie kwasów i zasad	spełnia
odporność na ścieranie wgłębne płytek nieszkliwionych / objętość materiału startego (EN 10545-6)	< 175 mm <sup>3</sup>
odporność na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych przeznaczonych do wykładania podłóg (EN 10545-7)	klasa 5



SCIENNE



PODŁOGOWE



DO WNĘTRZ



MROZOODPORNE



KLASA PREMIUM



LATWE W CZYSZCZENIU



OGNIOODPORNE



NIE CHŁONĄ WODY

# KARTA TECHNICZNA

## KOLEKCJA PŁYTEK:

### STICK DUŻY

WYMIAR CAŁEGO PLASTRA: 296 x 296mm (0.087m<sup>2</sup>)

WYMIAR POJEDYNCZEJ PŁYTKI: 144 x 15 mm


GRUBOŚĆ: 7mm

#### DOTYCZY SKU:

**PDBM, PDBM, PDWHS, PDCM, PDCS, PDZ-KROS, PDB-KROS, PDN-KROS, PDBR-KROS**

22.05.2023

97-500 Radomsko, Polska



RAW DECOR

